

PRZEDMIAR ROBÓT

PODSTAWA WYCENY	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
		NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4
KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) - rozebranie	m2	237,18
	$[2.24+21.22]*3+[23.5+4.3]*6$		
KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	240,34
	$[2.24+21.22]*3.04+[23.5+4.3]*6.08$		
KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	587,88
	142*4.14		
KNR 2-25 0408-01	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta	m2	237,18
	$[2.24+21.22]*3+[23.5+4.3]*6$		
KNR 2-25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej	m2	237,18
	$[2.24+21.22]*3+[23.5+4.3]*6$		
KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	830,59
	$[2.24+21.22]*3.07+[23.5+4.3]*6.14+142*4.14$		
KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m2	830,59
	$[2.24+21.22]*3.07+[23.5+4.3]*6.14+142*4.14$		
KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W50/70-warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	816,07
	$[2.24+21.22]*3.03+[23.5+4.3]*6.06+142*4.06$		
KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S50/70 - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2	805,18
	$[2.24+21.22]*3.+[23.5+4.3]*6.+142*4$		
KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) - budowa	m2	237,18
	$[2.24+21.22]*3+[23.5+4.3]*6$		
KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III-pobocza	m2	284
	142*1*2		
KSNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm	m2	164,90
	$(0,90+2,35)/2*35+(2,35+2,30)/2*32,63+2,30*17,63-42,00*0,20$		
KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm-dotyczy poboczny	m2	25,50
	51*0.5		