

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Niedźwiadach

Lp	Podstawa wyceny	Urządzenie	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
I. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych						
1	Kalkulacja własna	Huśtawka wahadłowa podwójna: Specyfikacja materiałowa: - drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo, - belka pozioma stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, - słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych, - łańcuchy ze stali nierdzewnej, - siedziska: deseczka i koszyk, połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, - wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,	szt.	1		
2	Kalkulacja własna	Huśtawka wagowa: Specyfikacja materiałowa: - drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo, - słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych, - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, - połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, - wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,	szt.	1		
3	Kalkulacja własna	Bujak sprężynowy „Piesek” Specyfikacja materiałowa - elementy bujaka wykonane z płyty HDPE, - sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy, - połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, - wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami	szt.	1		
4	Kalkulacja własna	Zestaw zabawowy: Skład zestawu: - wieża czworokątna -1 szt. - wejście schodowe - 1szt. - rurka strażacka - 1szt. - zjeżdżalnia wys. 1,4 m– 1szt. - ścianka linowa - kratownica - 1szt. - drabinka pozioma wysoka - 1szt. Specyfikacja materiałowa: - drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo, - słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych, - płyty wykonane z tworzywa HDPE, - ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, - połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, - wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,	kpl	1		
5	Kalkulacja własna	Karuzela typu „Młynek” średnica 1,5 m: Specyfikacja materiałowa: - podest blacha aluminiowa ryflowana, - osadzona w gruncie, - siedziska – sklejka wodoodporna, - połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, - wszystkie elementy stalowe cynkowane oraz malowane proszkowo (barierka na obwodzie), - wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,	szt.	1		
6	Kalkulacja własna	Tablica z regulaminem placu zabaw: Specyfikacja materiałowa: - drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo, - sklejka wodoodporna, - słup(y) montowane na galwanizowanych stalowych kotwach, - połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, - wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,	szt.	1		
II. Dostawa i montaż małej architektury						
7	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci typu parkowego - stalowy ocynkowany oraz malowany farbą proszkową - mocowany do podłoża za pomocą fundamentu betonowego	szt.	1		
8	Kalkulacja własna	Ławka typu parkowego - stalowa dł. 1,8, siedzisko oraz oparcie w desek gr. min 40 mm - mocowana do gruntu za pomocą fundamentów betonowych	szt.	2		
Razem wartość netto						
VAT 23%						
Razem wartość brutto						